

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.5 Блок питания стабилизированный, $U_{вх} = 230VAC$, $U_{вых} = 24VDC, 2,5A$	SITOP PSU100L, или аналог		SIEMENS	шт.	1		
	2.6 Реле электромагнитное с выдержкой на отключение, 230VAC, 1NC+1NO с выдержкой времени, 1NC+1NO мгновенного действия номинальный ток нагрузки контактов 5A/250VAC, диапазон выдержки времени 0,1-10с, установка с помощью винтов	PCB-19-12, или аналог		ОАО "ВНИИР"	шт.	2		
	2.7 Реле с контактной колодкой GZM4, -24В, (4 переключающих контакта)	PIR4-024DC-00LD, или аналог		ООО "Локальные системы"	шт.	3		
	2.8 Переключатель кнопочный комплектный поворотный двухпозиционный, не возвращающийся	SP22-Р.с-20, или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		БКС
	2.9 Переключатель кнопочный комплектный поворотный трехпозиционный, самовозвратный	SP22-РЗСС.сз-40, или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		
	3 Блок зажимов в комплекте:							
	3.1 Универсальные клеммы	UK 2,5N, или аналог			шт.	50		
	3.2 Разделитель	АТР-UK, или аналог			шт.	5		
	3.3 Полоска шильдикой для клемм, LGS-1-10	ZB5, или аналог			шт.	10		
	4 Короб перфорированный для проводов, сечением 40х60мм L=2000мм				шт.	1		
	5 Короб перфорированный для проводов, сечением 40х40мм L=2000мм				шт.	1		

Вся позиция
комплектуется заказчиком

Идентификационный номер документа: 02-2
 Дата: 02.06.2026
 Власт. инф. №
 Подп. и дата
 Ид. № подл. id17566512

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0

Лист
2

Д.В.Дерягин

Вып. таб. №

Подп. и дата

Изм. № табл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6 DIN-рейка (L=800мм)	TS-35/15 или аналог			шт.	3		} БКС
	7 Профиль Z-образный	K239Y2 или аналог ТУ 36-14.34-82			шт.	1		
	8 Шина РЕ на 8 групп с изолятором на DIN рейку				шт.	1		
	9 Сальник привертной	Ч26242 или аналог			шт.	10		
	10 Провод	ГОСТ 6323-79						
	сеч. 1x0,75, -450В	ПВЗ			м	40		
	сеч. 1x1,5, -450В	ПВЗ			м	5		
2.1ЩУД	Щит 2.1ЩУД в составе:	9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.Н2-1.2.0		Поставка заказчика	компл.	1		} БКС до 50кг
	1. Компактный распределительный щит габаритными размерами 800x650x250, IP54				шт.	1		
	2. Электроаппаратура:							
	2.1 Пускатель реверсивный 10А, со степенью защиты IP00, цепи управления -220В	ПМ11500 или аналог ТУ16-644.001-83		КЭАЗ	шт.	1		
	2.2 Реле тепловое 1,6-2,5А	РТЛ1007 или аналог		КЭАЗ	шт.	1		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0

Лист
3

ВЗФ90С42 Копировал

Формат

А3

Д.В. Деряжкин

Взят. инв. №
Полн. и дата

Инв. № подл.
1017566512

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.3 Выключатель автоматический 3-пол., хар-ка С, U-380В I=6,0А	Acti 9 iC60H или аналог		Schneider Electric	шт.	1		
	2.4 Выключатель автоматический 1-пол., хар-ка С, 230VAC 2.4.1 И.расц=4,0А 2.4.2 И.расц=3,0А	ВА47-29, или аналог		КЭАЗ	шт.	1		
	2.5 Блок питания стабилизированный, Uвх = 230VAC, Uвых = 24VDC, 2,5А	SITOP PSU100L, или аналог		SIEMENS	шт.	1		
	2.6 Реле электромагнитное с выдержкой на отключение, 230VAC, 1NC+1NO с выдержкой времени, 1NC+1NO мгновенного действия номинальный ток нагрузки контактов 5А/250VAC, диапазон выдержки времени 0,1-10с, установка с помощью винтов	PCB-19-12, или аналог		ОАО "ВНИИР"	шт.	2		БКС
	2.7 Реле с контактной колодкой GZM4, -24В, (4 переключающих контакта)	PIR4-024DC-00LD, или аналог		ООО "Локальные системы"	шт.	3		
	2.8 Переключатель кнопочный комплектный поворотный двухпозиционный, не возвращающийся	SP22-Р.с-20 или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		
	2.9 Переключатель кнопочный комплектный поворотный трехпозиционный, самовозвратный	SP22-Р3СС.сз-40 или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		

Все позиции
комплектуется заказчик

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0

ВЗФ90С42 Копировал

Формат

Лист
4
А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Блок зажимов в комплекте:							
	3.1 Универсальные клеммы	UK 2,5N или аналог			шт.	50		
	3.2 Разделитель	АТР-UK или аналог			шт.	5		
	3.3 Полоска шильдиков для клемм, LGS:1-10	ZB5 или аналог			шт.	10		
	4. Короб перфорированный для проводов, сечением 40x60мм L=2000мм				шт.	1		
	5. Короб перфорированный для проводов, сечением 40x40мм L=2000мм				шт.	1		
	6. DIN-рейка (L=800мм)	TS-35/15 или аналог			шт.	3		
	7. Профиль Z-образный	K23942 или аналог ТУ 36-1434-82			шт.	1		БКС
	8. Шина PE на 8 групп с изолятором на DIN рейку				шт.	1		
	9. Сальник привертной	У26242 или аналог			шт.	10		
	10. Провод	ГОСТ 6323-79						
	сеч. 1x0,75, -450В	ПВЗ			м	40		
	сеч. 1x1,5, -450В	ПВЗ			м	5		

Все позиции комплектует заказчик

БКС

И.В.Т.

Инд. № подл. 107566512

Подл. и дата 02.06.2026

Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-12.0

ВЗФ90С42 Копировал

Формат

Лист 5

А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2ЩЧД	Щит 2.2ЩЧД в составе:	9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.НЗ-12.0	Поставка заказчика		компл.	1	БКС до 50кг	
	1. Компактный распределительный щит габаритными размерами 800x650x250, IP54				шт.	1		
	2 Электроаппаратура:				шт.	1		
	2.1 Пускатель реверсивный 10А, со степенью защиты IP00, цепи управления ~220В	ПМ11500, или аналог ТУ16-644.001-83		КЭАЗ	шт.	1		
	2.2 Реле тепловое 1,6-2,5А	РТ11007, или аналог		КЭАЗ	шт.	1		
	2.3 Выключатель автоматический 3-пол., хар-ка С, U~380В, In=6,0А	Аст1 9 iC60H, или аналог		Schneider Electric	шт.	1		
	2.4 Выключатель автоматический 1-пол., хар-ка С, 230VAC	ВА47-29, или аналог		КЭАЗ				
	2.4.1 In.расц=4,0А				шт.	1		
	2.4.2 In.расц=3,0А				шт.	1		
	2.5 Блок питания стабилизированный, Uвх = 230VAC, Uвых = 24VDC, 2,5А	SITOP PSU100L, или аналог		SIEMENS	шт.	1		

Листок учета
 Д.В. Державский

Взят. инв. №

Полн. и дата

Инд. № подл.

02.06.2026

1017566512

Изн.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-12.0

Лист
6

ВЗФ90С42 Копировал

Формат

А3

Имя, № папки: 17566512
 Папки и дата: 02.06.2026
 Вес: шт. №: 1.В.Держкиция

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.6 Реле электромагнитное с выдержкой на отключение, 230VAC, 1NC+1NO с выдержкой времени, 1NC+1NO мгновенного действия номинальный ток нагрузки контактов 5A/250VAC, диапазон выдержки времени 0,1-10с, установка с помощью винтов	PCB-19-12, или аналог		ОАО "ВНИИР"	шт.	2		
	2.7 Реле электромагнитное, 24VDC, 4NC/NO, номинальный ток нагрузки контактов 5A/250VAC, комплектно с колодкой, для установки на DIN-рейку, с сигнальным модулем, для ограничения перенапряжения на катушке и индикации напряжения	PIR4-024DC-00LD, или аналог		ООО "Локальные системы"	шт.	3		
	2.8 Переключатель кнопочный комплектный поворотный двухпозиционный, не возвращающийся	SP22-P.c-20, или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		
	2.9 Переключатель кнопочный комплектный поворотный трехпозиционный, самовозвратный	SP22-P3CC.cz-40, или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		
	3 Блок зажимов в комплекте:							
	3.1 Универсальные клеммы	UK 2,5N или аналог			шт.	50		
	3.2 Разделитель	ATP-UK или аналог			шт.	5		
	3.3 Полоска шильдиков для клемм, LGS-1-10	ZB5 или аналог			шт.	10		
	4. Короб перфорированный для проводов, сечением 40x60мм L=2000мм				шт.	1		
	5. Короб перфорированный для проводов, сечением 40x40мм L=2000мм				шт.	1		
	6. DIN-рейка (L=800мм)	TS-35/15 или аналог			шт.	3		

Все позиции комплектует заказчик

БКС

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0	Лист
							7

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 Профиль Z-образный	K23942 или аналог ТУ 36-1434-82			шт.	1		
	8 Шина РЕ на 8 групп с изолятором на DIN рейку			Все позиции комплектует заказчик	шт.	1		
	9 Сальник привертной	У26242 или аналог			шт.	10		
	10 Провод	ГОСТ 6323-79						
	сеч. 1x0,75, -450В	ПВЗ			м	40		
	сеч. 1x1,5, -450В	ПВЗ			м	5		
	Щит 1.ЩЧВ в составе:				компл.	1		БКС до 50кг
1.ЩЧВ	1. Компактный распределительный щит габаритными размерами 800x650x250, IP54	ЯГР.001-18-25-202.1-АГМ2.Н4-1.2.0	Поставка заказчика		шт.	1		
	2 Электроаппаратура:							
	2.1 Пускатель реверсидный 10А, со степенью защиты IP00, цепи управления -220В	ПМ/1500 или аналог ТУ16-644.001-83		КЭАЗ	шт.	1		
	2.2 Реле тепловое 5,5-8А	РТ/1012 или аналог		КЭАЗ	шт.	1		
	2.3 Выключатель автоматический 3-пол., хар-ка С, U-380В I=6,0А	Acti 9 iC60H или аналог		Schneider Electric	шт.	1		

Ид. № подл. 02.06.2026
 Подп. и дата
 Вал. шиф. №
 Д. Е. Дерябкин

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.4 Выключатель автоматический 1-пол., хар-ка С, 230VAC	ВА47-29, или аналог		КЭАЗ				
	2.4.1 Ин.расц=4,0А				шт.	1		
	2.4.2 Ин.расц=3,0А				шт.	1		
	2.5 Блок питания стабилизированный, Uвх = 230VAC, Uвых = 24VDC, 2,5А	SITOP PSU100L, или аналог		SIEMENS	шт.	1		
	2.6 Реле электромагнитное с выдержкой на отключение, 230VAC, 1NC+1NO с выдержкой времени, 1NC+1NO мгновенного действия номинальный ток нагрузки контактов 5А/250VAC, диапазон выдержки времени 0,1-10с, установка с помощью винтов	PCB-19-12, или аналог		ОАО "ВНИИР"	шт.	2		
	2.7 Реле электромагнитное, 24VDC, 4NC/NO, номинальный ток нагрузки контактов 5А/250VAC, комплектно с колодкой, для установки на DIN-рейку, с сигнальным модулем, для ограничения перенапряжения на катушке и индикации напряжения	PIR4-024DC-00LD, или аналог		ООО "Локальные системы"	шт.	7		БКС
	2.8 Переключатель кнопочный комплектный поворотный двухпозиционный, не возвращающийся	SP22-P.c-20 или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		
	2.9 Переключатель кнопочный комплектный поворотный трехпозиционный, самовозвратный	SP22-P3CC.cz-40 или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		

Все позиции комплектует заказчик

БКС

Инв. № подл. 0117566572
 Подл. и дата 02.06.2026
 Взам. инв. № 02.06.2026
 П.В. Деряжкин

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Блок зажимов в комплекте:							
	3.1 Универсальные клеммы	УК 2,5N или аналог			шт.	50		
	3.2 Разделитель	АТР-УК или аналог			шт.	5		
	3.3 Полоска шильдиков для клемм, LGS:1-10	ZB5 или аналог			шт.	10		
	4 Короб перфорированный для проводов, сечением 40x60мм L=2000мм				шт.	1		
	5 Короб перфорированный для проводов, сечением 40x40мм L=2000мм				шт.	1		
	6 DIN-рейка (L=800мм)	TS-35/15 или аналог			шт.	3		
	7 Профиль Z-образный	K23942 или аналог ТУ 36-1434-82			шт.	1		БКС
	8 Шина РЕ на 8 групп с изолятором на DIN рейку				шт.	1		
	9 Сальник привертной	У26242 или аналог			шт.	10		
	10 Провод	ГОСТ 6323-79						
	сеч. 1x0,75, -450В	ПВЗ			м	50		
	сеч. 1x1,5, -450В	ПВЗ			м	5		

Все позиции комплектует заказчик

БКС

Ид. № подл. 02.06.2026
 Подп. и дата
 Взам. инв. №
 Контракт

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0

Лист
10

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Щит 1.2ЩЧВ в составе:				компл.	1	БКС до 50кг	
1.2ЩЧВ	1. Компактный распределительный щит габаритными размерами 800x650x250, IP54	9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.Н5-1.2.0		Поставка заказчика	шт.	1		
	2 Электроаппаратура:							
	2.1 Пускатель реверсивный 10А, со степенью защиты IP00, цепи управления ~220В	ПМ11500 или аналог ТУ16-644.001-83		КЭАЗ	шт.	1		
	2.2 Реле тепловое 5,5-8А	РТ11012 или аналог		КЭАЗ	шт.	1		
	2.3 Выключатель автоматический 3-пол., хар-ка С, U-380В, In=6,0А	Acti 9 iC60H или аналог		Schneider Electric	шт.	1		
	2.4 Выключатель автоматический 1-пол., хар-ка С, 230VAC	ВА47-29, или аналог		КЭАЗ				
	2.4.1 In,расц=4,0А				шт.	1		
	2.4.2 In,расц=3,0А				шт.	1		
	2.5 Блок питания стабилизированный, Uвх = 230VAC, Uвых = 24VDC, 2,5А	SITOP PSU100L, или аналог		SIEMENS	шт.	1		

Д.В. Деряжкин

Взам. инв. №

полн. и дата
02.06.2026

Инв. № табл.
ИТ1566512

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0

Лист
11

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.6 Реле электромагнитное с выдержкой на отключение, 230VAC, 1NC+1NO с выдержкой времени, 1NC+1NO мгновенного действия номинальный ток нагрузки контактов 5A/250VAC, диапазон выдержки времени 0,1-10с, установка с помощью винтов	PCB-19-12, или аналог		ООО "ВНИИР"	шт.	2		
	2.7 Реле электромагнитное, 24VDC, 4NC/NO, номинальный ток нагрузки контактов 5A/250VAC, комплектно с колодкой, для установки на DIN-рейку, с сигнальным модулем, для ограничения перенапряжения на катушке и индикации напряжения	PIR4-024DC-00LD, или аналог		ООО "Локальные системы"	шт.	7		
	2.8 Переключатель кнопочный комплектный поворотный двухпозиционный, не возвращающийся	SP22-P.c-20 или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		
	2.9 Переключатель кнопочный комплектный поворотный трехпозиционный, самовозвратный	SP22-P3CC.cz-40 или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		БКС
	3 Блок зажимов в комплекте:							
	3.1 Универсальные клеммы	UK 2,5N или аналог			шт.	50		
	3.2 Разделитель	АТР-UK или аналог			шт.	5		
	3.3 Полоска шильдиков для клемм, LGS-1-10	ZB5 или аналог			шт.	10		
	4 Короб перфорированный для проводов, сечением 40x60мм L=2000мм				шт.	1		
	5 Короб перфорированный для проводов, сечением 40x40мм L=2000мм				шт.	1		

Все позиции комплектует заказчик

Д.В. Деряжкоцкий

Выпущ. инв. №

Подп. и дата

02.06.2026

Инд. № подл.

1017566512

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0

Лист 12

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6 DIN-рейка (L=800мм)	TS-35/15 или аналог			шт.	3		
	7 Профиль Z-образный	K23942 или аналог ТУ 36-1434-82			шт.	1		
	8 Шина РЕ на 8 групп с изолятором на DIN рейку				шт.	1		
	9 Сальник привертной	У26242 или аналог			шт.	10		БКС
	10 Провод	ГОСТ 6323-79						
	сеч. 1x0,75, -450В	ПВЗ			м	50		
	сеч. 1x1,5, -450В	ПВЗ			м	5		

Все позиции комплектует заказчик

Изд. № подл. 01756512
 Подп. и дата 02.06.2026
 Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ШУТ	Шкаф управления турникетом ШУТ в составе:	9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.Н6-1.2.0		Поставка заказчика	компл.	1	БКС до 30кг	
	1. Щит шкафной малогабаритный с монтажной панелью, в пластикадам ударопрочном корпусе, УХЛ1, IP65	ЩМПл-500x350x190мм, или аналог			шт.	1		
	2. Электроаппаратура:							
SF	2.1 Выключатель автоматический переменного тока, 2-х полюсный, хар-ка С, Un-230В, In.расц.=6А	ВА47-29, или аналог		КЭАЗ	шт.	1		
Б	2.2 Источник вторичного электропитания, Uвх=220В, Uвых=-24В	ВИП100-220АС 24ТС, или аналог ТУ РБ 14554417.002-2001		НПООО "ВИП-А"	шт.	1		
28-К	2.3 Реле промышленное, -230В, 4п, с контактной колодкой GTZ4	R4N-2014-23-5230-WT, или аналог		ООО "Локальные системы"	шт.	1		
28-К1	2.4 Реле промышленное, -24В, 4п, с контактной колодкой GZT4	R4N-2014-23-1024-WT, или аналог		ООО "Локальные системы"	шт.	1		
	Светодиодная сигнальная лампа, ТУ ЕНКС.433.137.012ТУ							
28-Н1	2.5 цвет желтый, -220В	СКЛ-12-А-Ж-3-220, или аналог			шт.	1		
28-Н2	2.6 цвет зеленый, -220В	СКЛ-12-А-Л-3-220, или аналог			шт.	1		
28-Н3	2.7 цвет красный, -220В	СКЛ-12-А-К-3-220, или аналог			шт.	1		
А	2.8 Счетчик импульсов с 4-х разрядной индикацией, с кнопкой сброса счёта, частота входного фильтра 10Гц, Упит.-24В, Р= 5ВА	СИ10, или аналог		"ОВЕН"	шт.	1		

Д.В. Деряжников

Ваш. инф. №

План. и дата

02.06.2026

Ид. № подл.

id17566512

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0

Лист
14

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28-SA	2.9. Переключатель кнопочный комплектный поворотный, двухпозиционный, с самофиксацией, черного цвета, 1н.о+1н.з, 10А, IP65	SP22-P.cz-11, или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		
28-SB	2.10 Кнопка для установки на дверцу шкафа, самофиксация нажатием, расфиксация поворотом, цвет красный, 1н.о+1н.з, IP54	SP22-B-11, или аналог		ООО "Минимакс Электро"	шт.	1		
	2.11 Блок зажимов в комплекте:							
	Универсальные клеммы	UK 2,5N или аналог			шт.	30		
	Разделитель	АТР-UK или аналог			шт.	3		
	Полоска шильдика для клемм, LGS-1-10	ZB5 или аналог			шт.	10		
	2.12 Рамка	РПМ 66x26, или аналог			шт.	7		
	2.12 Шина РЕ	РЕ65.63.08, или аналог			шт.	1		
	2.13 Ввод кабельный Р616				шт.	5		
	2.14 Профильная шина DIN35мм, L=400мм				шт.	3		
	2.15 Провод ПВЗ, 1x1,0, ГОСТ6323-79				м	25		

Все позиции комплектует заказчик

БКС

№ 2026
 Дата: 02.06.2026
 Подп. и дата
 Взам. инв. №
 Инв. № подл. 107/566512

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9ГР.001-18-25-202.1-АГМ2.СО-1.2.0

Лист 15

ВЗФ90С42 Копировал

Формат

А3